

# 住友建機製 油圧ショベル 標準重量表

は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。

機種	運転質量 (t)
<b>SH75X クラス 標準シュー (450GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.12 t
SH75X-3B	7.33
SH75X-6A	7.41
SH75X-7	7.44
SH75X-3B B	7.75
SH75X-6A B	7.88
SH75X-7 B	7.90
SH75X-3B U	8.11
SH75X-6A U	8.27
SH75X-7 U	8.32
<b>SH125・135クラス 標準シュー (500GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.50 t
SH125X-3B	12.70
SH125X-6	13.00
SH125X-7	13.40
SH125X-8	13.40
SH125X-3B B	13.50
SH125X-6 B	14.00
SH125X-7 B	14.30
SH125X-8 B	14.30
SH125X-3B U	13.60
SH125X-6 U	14.70
SH125X-7 U	15.00
SH125X-8 U	15.10
SH135X-3B	13.20
SH135X-6	13.60
SH135X-7	13.90
SH135X-8	13.90
SH135X-3B B	14.10
SH135X-6 B	14.50
SH135X-7 B	14.80
SH135X-8 B	14.80
<b>SH225クラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.73 t
SH225X-3B	22.50
SH235X-6	22.90
SH235X-7	23.20
SH235X-8	23.50
SH225X-3B B	23.90
SH235X-6 B	24.30
SH235X-7 B	24.80
SH235X-8 B	25.00
<b>SH225LCクラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.77 t
SH235XLC-6	23.20
SH235XLC-7	23.70
SH235XLC-8	23.80

機種	運転質量 (t)
<b>SH120クラス 標準シュー (500GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.50 t
SH120-3 RV	12.00
SH120-5	12.30
SH120-6	12.50
SH120-7	12.60
SH120-8	12.50
SH120-6 B	13.20
SH120-7 B	13.50
SH120-8 B	13.40
<b>SH200クラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.71 t
SH200-5	19.90
SH200-6	20.00
SH200-7	21.00
SH200-8	21.00
SH210D-5	21.00
SH200HB-6	20.60
SH200HB-7	21.90
<b>SH200LCクラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.72 t
SH200LC-5	20.40
SH210LCD-5	21.50
SH200LC-6	20.30
SH200LC-7	21.40
SH200LC-8	21.40
SH220HBL-6	22.00
SH220HBL-7	22.30
<b>SH240クラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.80 t
SH240-5	24.30
SH250-6	24.60
SH250-7	25.20
SH250-8	25.10

機種	運転質量 (t)
<b>SH330クラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.72 t
SH330-3B	33.20
SH330-5	33.40
SH330-6	33.70
SH330-7	35.00
SH330-8	35.10
SH350HD-3B	35.40
SH350HD-5	35.60
SH350HD-6	36.10
SH350HD-7	37.30
SH350HD-8	37.30
<b>SH330LCクラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.80 t
SH330LC-3B	33.80
SH330LC-5	34.00
SH330LC-6	34.50
SH330LC-7	35.60
SH330LC-8	35.80
<b>SH450クラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.65 t
SH450HD-3B	45.70
SH460HD-5	45.90
SH470HD-6	47.10
SH470HD-7	47.80
<b>SH480LCクラス 標準シュー (600GS)</b>	
シュー最大重量差(t)	+0.69 t
SH480LHD-5	46.60
SH480LHD-6	47.90
SH480LHD-7	48.50
SH500LHD-5	48.10
SH500LHD-6	49.40
SH500LHD-7	49.90
SH700LHD-5	68.10
SH700LHD-7	70.40
SH800LHD-5	80.10

# 住友建機製 道路機械 標準重量表 (ミニAF・AF・ローラ)

は特に最大積載重量に注意して運送車両を選定願います。

種別	駆動方式	形式	スクリード	締固方式	舗装幅 (m)	運転質量 (t)
ミニAF	クローラ	HA14C-5B	2段RV	V	0.8~1.4	2.85
		HA14C-5C	2段RV	V	0.8~1.4	2.85
		HB25C-5B	2段RV	V	1.4~2.5	4.85
		HB25C-5C	2段RV	V	1.4~2.5	5.20
		HB1432C-5B	J-paver	V	1.4~3.2	5.20
		HB1432C-5D	J-paver	V	1.4~3.2	5.70
		HB31C-5B	2段RV	V	1.7~3.1	5.94
		HB1741C-5B	J-paver	V	1.75~4.1	6.58
	タイヤ	HB25W-5C	2段RV	V	1.4~2.5	5.47
		HB1432W-5C	J-paver	V	1.4~3.2	5.99
		HB1432W-5D	J-paver	V	1.4~3.2	5.98
		HB31W-5C	2段RV	V	1.7~3.1	6.22
		HB1741W-5C	J-paver	V	1.75~4.1	7.14
4.5mクラス	クローラ	HB2045C-5B	3段RV	V	2.0~4.5	7.40
		HB2345C-5B	2段RV	V	2.0~4.5	7.30
		HB2345C-5D	2段RV	V	2.35~4.5	7.42
		HA45C-6	J-paver	V	2.0~4.5	7.30
		HA45C-7	J-paver	V	2.0~4.5	7.38
		HA45C-10	J-paver	V	2.0~4.5	7.40
	タイヤ	HB2045W-5C	3段RV	V	2.0~4.5	7.65
		HB2345W-5C	2段RV	V	2.35~4.5	7.45
		HB2345W-5D	2段RV	V	2.35~4.5	7.56
		HA45W-5	J-paver	V	2.0~4.5	7.55
		HA45W-7	J-paver	V	2.0~4.5	7.58
		HA45W-8	J-paver	V	2.0~4.5	7.47
		HA45W-10	J-paver	V	2.0~4.5	7.54
5.0mクラス	タイヤ	HA50W	J-paver	V	2.3~5.0	10.66
			J-paver	TV	2.3~5.0	10.80
		HA50W-7	J-paver	V	2.3~5.0	10.70
			J-paver	TV	2.3~5.0	10.84
		HA50W-8	J-paver	V	2.3~5.0	10.65
			J-paver	TV	2.3~5.0	10.84

種別	駆動方式	形式	スクリーン	締固方式	舗装幅 (m)	運転質量 (t)
6.0クラス	クローラ	HA60C-5	J-paver	V	2.3~6.0	13.36
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.52
			NewSwing	V	2.3~6.0	13.81
			NewSwing	TV	2.3~6.0	13.98
		HA60C-7	J-paver	V	2.3~6.0	13.60
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.80
			J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	14.00
		HA60C-8	J-paver	V	2.3~6.0	13.68
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.86
			J-paver 電気加熱	V	2.3~6.0	13.92
			J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	14.13
		タイヤ	HA60W-5	J-paver	V	2.3~6.0
	J-paver			TV	2.3~6.0	13.49
	NewSwing			V	2.3~6.0	13.70
	NewSwing			TV	2.3~6.0	13.90
	HA60W-7		J-paver	V	2.3~6.0	13.45
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.65
			J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	13.85
	HA60W-8		J-paver	V	2.3~6.0	13.47
			J-paver	TV	2.3~6.0	13.67
			J-paver 電気加熱	V	2.3~6.0	13.77
			J-paver 電気加熱	TV	2.3~6.0	13.97
	HA60W-10		J-paver	V	2.3~6.0	13.50
		J-paver	TV	2.3~6.0	13.86	
J-paver 電気加熱		V	2.3~6.0	13.78		
J-paver 電気加熱		TV	2.3~6.0	14.13		
9.0mクラス	クローラ	HA90C-2	J-paver	TV	2.8~7.5	21.30
			J-paver EXT付	TV	2.8(4.3)~9.0	22.80
			J-paver 電気加熱	TV	2.8~7.5	21.80
			J-paver 電気 EXT	TV	2.8(4.3)~9.0	23.30

ローラー関係	振動ローラ	HW30VWH-6	3tコンバイン		2.80
		HW41VWH-6	4tコンバイン		3.61
		HW30VSH-6	3t鉄輪ローラー		3.03
		HW41VSH-6	4t鉄輪ローラー		4.08
	マカダムローラ	HM125H-3			10.13
	タイヤローラ	HN220WHH-3			12.91
HN220WHH-5				12.86	

※ HA60W/Cのオプション重量について

- ① キャンピー付きの場合は概ね、+250kg加算してください。
- ② レーキマンステップ付きの場合は概ね、+350kg加算してください。
- ③ 伸縮スクリュウ付きの場合は、+720kg加算してください。