

安全データシート

1. 製品説明及び会社情報

製品説明

製品名 ユニパック 450 SK コモングレー
部品番号 WEB10023, WEB10024
推奨用途 塗料・表面処理剤・その他
使用上の制限

会社情報

会社名 住友建機販売株式会社
住所 〒141-6025 東京都品川区大崎二丁目1番1号 (ThinkPark Tower)
担当部門 カスタマーサポート部 部品グループ
TEL 番号 050-9001-6447
FAX 番号 03-6866-5112

2. 危険有害性の要約

【GHS 分類】

引火性液体	区分 3
急性毒性 (吸入：蒸気)	区分 4
皮膚刺激性	区分 2
眼刺激性	区分 2
発がん性	区分 1
生殖毒性	区分 1
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分 1(呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓)、区分 3(麻酔作用)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分 1(呼吸器、神経系)、区分 2(聴覚器)
水生環境有害性 短期 (急性)	区分 2
水生環境有害性 長期 (慢性)	区分 2

【GHS ラベル要素】

絵表示



〔注意喚起語〕

危険

〔危険有害性情報〕

引火性液体及び蒸気
皮膚刺激
強い眼刺激
吸入すると有害
(麻酔作用) 眠気又はめまいのおそれ
発がんのおそれ
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

《予防策》

使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地しアースをすること。
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する措置を講ずること。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行うこと。
この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
環境への放出を避けること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
本来の用途以外に使用しないこと。

《応急措置》

気分が悪い時は、医師の診察／手当を受けること。
特別な処置が必要である。
口をすすぐこと。
漏出物を回収すること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
 火災の場合：消火するために適切な手段を使用すること。
 皮膚又は髪に付着した場合：直ちに、汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管すること。

《保管》

施錠して保管すること。
 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
 直射日光や水濡れは厳禁。
 塗料等の缶の積み重ねは3段までとすること。

《廃棄》

内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃棄すること。
 塗料が付着した可燃物（ウエス、ダンボール等）や塗料カス、スプレーダスト等は自然発火の恐れがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理ください。
 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理すること。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがあるため、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼すること。

他の危険有害性

物理化学的危険性	燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発のおそれがある。 塗料カス、スプレーダスト、清掃等に使用したウエスなどは、空气中で酸化し、発熱、蓄熱すると自然発火するおそれがある。
健康に対する有害性	吸入すると有害 皮膚刺激 重篤な眼への刺激 吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ 発がんのおそれ 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 臓器の障害（単回ばく露） （麻酔作用）眠気又はめまいのおそれ 長期または反復ばく露による臓器の障害 人の健康に重大な影響を与えるおそれがある物質を含有している。
環境に対する有害性	水生生物に毒性（急性） 長期的影響により水生生物に毒性

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学物質等の化学特性／危険有害成分

★改正（新）P R T R対応表（2023年4月からのP R T R集計に利用するリスト(1)(2)(3)を載せています。）

化学名又は一般名	CAS No.	濃度% 濃度範囲%	備考					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
エチルベンゼン	100-41-4	24	-	53	-	70	-	-
キシレン	1330-20-7	21	-	80	-	136	-	-
酸化チタン	13463-67-7	5~10	-	-	-	191	-	-
カーボンブラック	1333-86-4	0.1~1	-	-	-	130	-	-
メタクリル酸メチル	80-62-6	0.1~1	-	(420)	-	557	-	-
イソプロピルアルコール	67-63-0	0.1~1	-	-	-	494	-	*a)
二酸化硅素	7631-86-9	0.1~1	-	-	-	165 の 2	-	-
スチレン	100-42-5	0.1~1	-	(240)	-	323	-	-
変性アルキド樹脂	-	15~20	-	-	-	-	-	-
メチルエチルケトンオキシム	96-29-7	0.1~1	-	-	-	-	-	-

★改正前(旧)PRTR対応表 (2023年3月までのPRTR集計に利用するリスト(1)(2)(3)を載せています。)

化学名又は一般名	CAS No.	濃度% 濃度範囲%	備考					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
エチルベンゼン	100-41-4	24	-	53	-	70	-	-
キシレン	1330-20-7	21	-	80	-	136	-	-
酸化チタン	13463-67-7	5~10	-	-	-	191	-	-
カーボンブラック	1333-86-4	0.1~1	-	-	-	130	-	-
メタクリル酸メチル	80-62-6	0.1~1	-	(420)	-	557	-	-
イソプロピルアルコール	67-63-0	0.1~1	-	-	-	494	-	※b)
二酸化珪素	7631-86-9	0.1~1	-	-	-	165 の 2	-	-
スチレン	100-42-5	0.1~1	-	(240)	-	323	-	-
変性アルキド樹脂	-	15~20	-	-	-	-	-	-
メチルエチルケトンオキシム	96-29-7	0.1~1	-	-	-	-	-	-

(改正(新)PRTR対応表の注釈)

【注1】 キシレン (1330-20-7)、トリメチルベンゼン (25551-13-7) はそれぞれ異性体混合物
は PRTR 法施行令別表第一の特定第1種指定化学物質に該当する「管理番号」
は PRTR 法施行令別表第一の第1種指定化学物質(ただし(1)を除く)に該当する「管理番号」
は PRTR 法施行令別表第二の第2種指定化学物質に該当する「管理番号」

(改正前(旧)PRTR対応表の注釈)

【注1】 (1) は PRTR 法施行令別表第一の特定第1種指定化学物質に該当する「号の番号」
は PRTR 法施行令別表第一の第1種指定化学物質(ただし(1)を除く)に該当する「号の番号」
は PRTR 法施行令別表第二の第2種指定化学物質に該当する「号の番号」

(新旧共通の注釈)

【注1】 (4) は安衛法 57 条の2にかかわる施行令別表第9の通知対象物に該当する「号の番号」
は企業秘欄

は自治体(都道府県、政令指定都市)独自設定のPRTR対象物質(国が定めるPRTR法対象物質を除く)

※a) 堺市、大阪市、大阪府、東京都

※b) 堺市、大阪市、大阪府、東京都

【注2】 化合物の異性体においてPRTR法で一部の異性体を号の名称と定めている場合(Aとする)と安衛法では異性体全体の総称で号の名称を定めている場合(Bとする)、BはAを除いた濃度で示す。

【注3】 濃度%、濃度範囲%

PRTR法該当物質は濃度%で、安衛法57条の2該当物質は濃度範囲%で示す。

PRTR法該当の金属化合物等の場合では、下欄外に含有量%の計算根拠を記載している。

表の中の数字が括弧で囲まれている場合は、次の場合

(3-1) 対象物質であるが、規定値以下である場合。

(3-2) 下の欄外に計算表がある場合で金属量等がPRTR報告の対象となる場合。

4. 応急措置

吸入した場合

蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を行う。
嘔吐物は飲みこませないようにする。
直ちに医師の手当てを受けること。
蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

付着物を布にて素早く拭き取る。
大量の流水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。

眼に入った場合

速やかに医師の診断を受けること。
直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。
次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。
まぶたの裏まで完全に洗うこと。

飲み込んだ場合

直ちに医師の診断を受けること。
誤って飲み込んだ場合には、安静に上体を起こして大量の水(可能であれば生理食塩水)を飲ませて、直ちに医師の診断を受けること。ただし、気を失っている場合には、無理に飲ませない。
嘔吐物は飲み込ませないこと。

応急措置をする者の保護

医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。
適切な保護具(保護メガネ、防護マスク、手袋等)を着用する。
換気を行う。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

() 水、(○) 炭酸ガス、(○) 泡、(○) 粉末(リン酸塩類等を使用するもの)、
(○) 粉末(炭酸水素塩類等を使用するもの)、(○) 乾燥砂、(○) 霧状強化液、() その他

消火方法

適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。
可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
指定の消火剤を使用すること。
高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却する。
消火活動は風上より行う。
水(棒状水、高圧水)を消火に用いてはならない。

棒状強化液を消火に用いてはならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用すること。
屋内では換気をしっかり行うこと。
屋外の場合には、できるだけ風上から作業を行うこと。
周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止すること。
付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除くこと。

環境に対する注意事項
封じ込め及び浄化の方法・機材

着火した場合に備えて、適切な消火器を準備すること。
河川への流出等により、環境への影響を起さないように注意すること。
漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移すこと。
付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。
乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止すること。
衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

PL コメント

取扱い

塗料が付着した可燃物（ウエス、ダンボール等）や塗料カス、スプレーダスト等は自然発火の恐れがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理ください。

換気の良い場所で取り扱う。容器はその都度密栓すること。

周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止すること。

作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用すること。

工具は火花防止型のものを使用すること。

静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型（必要により安全増型）を使用すること。

使用済みウエス、塗料カス、スプレーダストや製品が付着した布、紙、ローラーなどが積み重なると自然発火する恐れがあるので、廃棄するまで水に漬けておくこと。

静電塗装作業を行う場合には、通電靴を着用すること。

皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用すること。

取り扱い後は手・顔等を良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まないこと。

密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。

長時間あるいは繰り返し曝露によりアレルギー症状を起すおそれがあるので、皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用すること。

過去に、アレルギー症状を経験している人は取り扱わないこと。

日光の直射を避ける。通風のよいところに保管すること。

漏れ、あふれ、飛散しないように必要な措置を講ずること。

盗難防止のために施錠管理する。子供の手の届かないところに保管すること。

火気、熱源から遠ざけて保管すること。

保管

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

取扱い設備は防爆型を使用すること。

排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにすること。

液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースをするように設備すること。

取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれぬような設備とすること。

屋内取り扱い作業の場合は、自動塗装機等を使用する等作業者が直接ばく露されない設備とするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるような設備にすること。

タンク内部等の密閉場所で作業する場合には、密閉場所の底部まで十分に換気できる装置を取り付けること。

許容濃度

化学名	管理濃度 (ppm)	管理濃度 (mg/m ³)	ACGIH (ppm)	ACGIH (mg/m ³)
エチルベンゼン	20	-	20	-
キシレン	50	-	20	-
酸化チタン	-	-	-	0.2 (nano)/2.5 (fine)
カーボンブラック	-	-	-	3
メタクリル酸メチル	-	-	50	-
イソプロピルアルコール	200	-	200	-
二酸化珪素	-	-	-	10
スチレン	20	-	10	-

保護具

呼吸器の保護具

有機ガス用防毒マスクを着用すること。

密閉された場所では送気マスクを着用すること。

手の保護具

有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用すること。特にケトン系、エステル系の強溶剤主体の製品を扱う場合、ポリウレタン材質、天然ゴム材質の耐溶剤手袋を着用するか、SDS記載成分に耐える適切な手袋をカタログより選び着用すること。

目の保護具

取り扱いには保護メガネを着用すること。

皮膚及び身体の保護具

取扱う場合には、皮膚を直接曝させぬような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

作業者は、顔面シールド、頭巾、保護衣を着用すること。

9. 物理及び化学的性質

化学物質等の外観

物理状態	() 気体、(○) 液体、() 固体
色	グレー色系
臭い	溶剤臭
融点、凝固点	情報を有していない
沸点又は初留点及び沸点範囲	136 °C～144 °C
可燃性	引火性液体及び蒸気
爆発下限界及び爆発上限界	1.1 %～7 %
／可燃限界	
引火点	25 °C
自然発火点	432 °C
分解温度	情報を有していない
pH	情報を有していない
動粘性率	情報を有していない
溶解度	情報を有していない
n-オクタノール／水分配係数	情報を有していない
蒸気圧	1333Pa
相対密度	1.02/23 °C
相対ガス密度	情報を有していない
粒子特性	対象外

10. 安定性及び反応性

反応性	情報を有していない
化学的安定性	通常の温度、圧力の条件下では安定である。
危険有害反応可能性	
避けるべき条件	ブース内、ダクト内の塗料カスの堆積。
混触危険物質	酸化剤。
危険有害な分解生成物	情報を有していない。
その他の有害性情報	樹脂成分は空気中で酸化し、発熱、蓄熱される条件があると自然発火するおそれがある。

11. 有害性情報

【急性毒性】

化学名	LD50 (経皮) mg/kg	LC50 (吸入)		LD50 (経口) mg/kg
		蒸気 ppm/1H	粉塵、ミスト mg/L/1H	
エチルベンゼン	5000	4000	-	3500
キシレン	1700	6350	-	3500
酸化チタン	10000	-	5.09	5001
カーボンブラック	-	-	-	8000
メタクリル酸メチル	5001	7093	-	7800
イソプロピルアルコール	12870	27908	-	4384
二酸化珪素	-	-	-	-
スチレン	-	2700	-	2650
メチルエチルケトンオキシム	1100	-	20	930

【注】 -は情報を有していないことを示す。

皮膚腐食性/刺激性	キシレン：区分 2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	エチルベンゼン：区分 2B キシレン：区分 2
呼吸器感作性又は皮膚感作性	情報を有していない
生殖細胞変異原性	情報を有していない
発がん性	エチルベンゼン：区分 2 スチレン：区分 1B カーボンブラック：区分 2 メチルエチルケトンオキシム：区分 2
生殖毒性	エチルベンゼン：区分 1B スチレン：区分 1B キシレン：区分 1B イソプロピルアルコール：区分 2
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	エチルベンゼン：区分 3(気道刺激性、麻酔作用)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	キシレン：区分 1(呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓)、区分 3(麻酔作用) エチルベンゼン：区分 2(聴覚器) キシレン：区分 1(呼吸器、神経系) 酸化チタン：区分 1(呼吸器)
誤えん有害性	情報を有していない
その他の有害性情報	情報を有していない

12. 環境影響情報

生態毒性	漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与えるおそれがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。
残留性・分解性	情報を有していない エチルベンゼン：良分解性：81-100 % (2 週/化審法既存調査)
生体蓄積性	情報を有していない
土壌中の移動性	情報を有していない
オゾン層への有害性	情報を有していない
水生環境有害性 短期 (急性)	エチルベンゼン：区分 1 スチレン：区分 1 キシレン：区分 2 メタクリル酸メチル：区分 3 メチルエチルケトンオキシム：区分 3
水生環境有害性 長期 (慢性)	エチルベンゼン：区分 2 スチレン：区分 2 キシレン：区分 2 酸化チタン：区分 4

13. 廃棄上の注意

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
 廃塗料、廃溶剤、廃薬剤、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理すること。
 容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
 排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。
 空容器は内容物を完全に除去してから処分すること。
 空容器、包装等はリサイクルを推奨すること。
 ダイオキシシンなどの有害ガスが発生するおそれがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をすること。
 使用済みの容器は、一定の場所を定めて集積すること。

14. 輸送上の注意

輸送に関する規制及び分類に関する情報	
国連番号	1263
品名 (国連輸送名)	塗料又は塗料関連物質 (引火性液体類)
国連分類	3 (引火性液体類)
容器等級	III
輸送の特定の安全対策及び条件	取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

	容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。
国内規制がある場合の規制情報	
指針番号	128
陸上輸送	荷送り人は運送者に運搬注意書（イエローカード等）を交付する。 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。
海上輸送	船舶安全法、海洋汚染防止法に定めるところに従うこと。 個品輸送の場合、海洋汚染防止法対象 MARINE POLLUTANT Label を貼付する
航空輸送	航空法に定めるところに従うこと。
その他	-

15. 適用法令

	使用において、都道府県条例に該当の場合、条例にもとづき取り扱うこと。
消防法	第4類 第2石油類（非水溶性）
船舶安全法	引火性液体類
労働安全衛生法	施行令別表 1-4 危険物 引火性の物
労働安全衛生法	第57条 名称表示物質
労働安全衛生法	有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤等
化学物質管理促進法 （改正PRTR法）	特定第1種指定化学物質を除く第1種指定化学物質 エチルベンゼン 管理番号 53 キシレン 管理番号 80
労働安全衛生法	第57条の2 通知対象物 カーボンブラック 政令番号 別表第9の130 キシレン 政令番号 別表第9の136 結晶質シリカ 政令番号 別表第9の165の2 酸化チタン（IV） 政令番号 別表第9の191 スチレン 政令番号 別表第9の323 プロピルアルコール 政令番号 別表第9の494 メタクリル酸メチル 政令番号 別表第9の557 エチルベンゼン 政令番号 別表第9の70
労働安全衛生法	第28条第3項
労働安全衛生法	特化則 特別管理物質
労働安全衛生法	特化則 第2類物質（特別有機溶剤等）
海洋汚染防止法	海洋汚染物質
化学物質管理促進法 （改正前PRTR法）	特定第1種指定化学物質を除く第1種指定化学物質 エチルベンゼン 政令番号 1-53 キシレン 政令番号 1-80

16. その他の情報

- キシレン、トリメチルベンゼンは異性体があるため以下の通り記載しています。
《異性体を合算して混合物として記載（改正PRTR法にかかる部分）》
第3項 化学物質等の化学特性／危険有害成分第15項 適用法令（法令名称）
《異性体を含む情報を記載》第8項 許容濃度
第11項 有害性情報 第12項 環境影響情報
- 引用文献
日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」
オーム社：溶剤ポケットブック危険防災救急便覧
国際化学物質安全カード（ICSC）
丸善：ザックス有害物質データブック
中央労働災害防止協会：化学物質の危険・有害便覧
RTECS：Resistry of Toxic Effects of Chemical Substances
ACGIH：Threshold Limit for Chemical Substances and Physical Agents
UL LLC 製物質データベース

記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、記載事項は通常の取り扱いを対象とするものですので、指定された用途、用法以外には使用しないでください。記載内容は、現時点で入手できた資料や情報にもとづいて作成しておりますが、今後法律、規則等の改正、新たな知見及び試験等により改正することがあります。
なお、この「安全データシート」は日本国内においてのみ適用するものとします。